

# Lubricant

潤滑油、潤滑油脂



## 美國 REACH 噴霧式潤滑油、無塵室用潤滑油脂 (Aerosol Can Lubricant & Clean Room Grease)

型號：693A

693A 噴霧式耐高溫潤滑油



用途：線性滑軌、滾珠螺桿、線性軸承、各類軸承及其他需潤滑之機件皆適用，上述產品噴上本潤滑油脂後運行，可馬上降低噪音。

顏色：透明無色，濃度40°C,5000cst

使用溫度：-48°C~315°C (-55°F~600°F)

特性：

- 無色、無味液狀油脂、高滲透力、高黏性、高附著力，不流滴
- 不膠化、不硬化、不結碳、耐高低溫、耐高壓
- 抗水性、抗化學品、耐酸鹼、不生銹、不腐蝕
- 油膜強韌、濃度適中、經久耐用
- 不污染機械及環境
- 美國FDA檢驗合格，可用於食品工廠之機械潤滑
- 多功能、應用廣泛、具有機油與牛油的使用優點
- 產品性能優越，值得信賴

供貨包裝：14 oz/罐

型號：599

599 無塵室及清潔環境用潤滑油脂



用途：無塵室及乾淨清潔環境要求之設備、儀器及機件之潤滑

顏色：白色透明

使用溫度：-40°C~315°C (-40°F~600°F)

特性：

- 白色透明、無味之氟素潤滑油脂、高滲透力、高附著力、不流滴
- 合成性、無熔點、不硬化、不結碳、耐高低溫、耐高壓
- 抗水性、抗化學品、耐酸鹼、耐腐蝕、不污染使用環境
- 油膜強韌、油脂不揮發、不產生不良氣味
- 產品性能優越，值得信賴

供貨包裝：1磅/罐